



## Vector fordeling IP65 1-r 12m

VE112PN

### Arkitektur

Montasjemåte	Påvegg
--------------	--------

### Hoved elektriske funksjoner

Nominell spenning	400 V
-------------------	-------

### elektrisk strøm

Merkestrøm	63 A
------------	------

### Dør beskyttelse

Type dørlukker	Sneplås
IP-klasse med dør	55
sammenfalsbare	nei

### Materiale

Farge	Lys grå
Farge	lysegrå
RAL-farge	RAL 7035 - Lys grå
Materiale i skap	Polykarbonat
Virkestoff	Plast
Overflatebehandling	Ubehandlet

### Dimensjoner

Produktets installasjonsdybde	151 mm
Intern dybde	151 mm
Produktets installasjonshøyde	302 mm
Produktets installasjonsbredde	310 mm
Bredde i divisjonsheter	12
Tykkelse av sideveggmateriale	2,5 mm

### Installering

Egnet til utendørs bruk	ja
-------------------------	----

#### Kontakt

Antall rørintak	12
-----------------	----

#### Utstyr

Antall rekker i skap	1
Mengde seksjon i bredde	1
Maksimum etterfølgende sikring type gl for selektivitet 1 ved DC	
Kan aksessoriseres	ja

#### Standard

Glødestrømtest	850 °C
Europeisk direktiv WEEE	de det angår

#### Sikkerhet

Kodering av mekanisk sjokkfasthet	IK08
IP-klasse	IP55
Verneklasse	Kapslingsgrad II
halogenfri	ja

#### Bruksforhold

Driftstemperatur	-25 40 °C
------------------	-----------