



GULVSKAP FG IP54 190x35x60KI.I

FG21XD



Arkitektur

Montasjemåte	Enkelt- og rekkemontering
--------------	---------------------------

elektrisk strøm

Merkestrøm	1600 A
------------	--------

Dør beskyttelse

Type dørlukker	3 mm dobbeltlås
----------------	-----------------

Materiale

Farge	RAL 7035
Farge	lysegrå
RAL-farge	RAL 7035 - Lys grå
Virkestoff	Stålblekk
Overflatebehandling	Pulverlakkert

Dimensjoner

Innsetting dybde	600 mm
Produktets installasjonsdybde	600 mm
Intern dybde	600 mm
Produktets installasjonshøyde	1900 mm
Produktets installasjonsbredde	350 mm
Bredde i divisjonsheter	12
Tykkelse av sideveggmateriale	1,5 mm

Installering

Egnet til utendørs bruk	nei
-------------------------	-----

Utstyr

Antall rekker i skap	12
Mengde seksjon i bredde	1

Standard

Europeisk direktiv WEEE	ikke aktuelt
-------------------------	--------------

Sikkerhet

Kodering av mekanisk sjokkfasthet	>IK10
IP-klasse	IP54
Verneklasse	Kapslingsgrad I