



Lastbryter x160 4x125A

HCA126H

Arkitektur

Styringstype	Veksle
Koreksjonsfaktor for 2 sidemonterte brytere	Høyre
Antall poler	4 P
Poltype	4 P
Type sak	Fast innebygd

Funksjoner

Omvendt bryter	nei
Reisenhet	SWITCH
Samtidig bytter N-nøytral	ja

Kontroll og indikasjon

Motorstasjon integrert	nei
------------------------	-----

Hoved elektriske funksjoner

Spesifisert driftsspenning ved 50/60Hz	220/690 V
Frekvens	50/60 Hz

elektrisk strøm

Merkestrøm	125 A
Vurdert kort tid motstå dagens Icw	2 kA
Merkestrøm ved AC21	125 A

Dør beskyttelse

sammenfalsbare	ja
----------------	----

Installering

Dreiemoment	6Nm
-------------	-----

Kontakt

Tilkobling	Fronttilkobling
Tilkoblingstype	Med skrue

Kabel

Kabel material	Cu
----------------	----

Utstyr

Motordrevet valgfritt	nei
-----------------------	-----

Standard

Standardtekst	IEC 60947-3
Europeisk direktiv WEEE	de det angår

Sikkerhet

IP-klasse	IP4X
-----------	------

Bruksforhold

Høyde	2000 m
-------	--------