



## Lastbryter x160 4x160A

HCA161H

### Arkitektur

Styringstype	Veksle
Koreksjonsfaktor for 2 sidemonterte brytere	Høyre
Antall poler	4 P
Poltype	4 P
Type sak	Fast innebygd

### Funksjoner

Omvendt bryter	nei
Reisenhet	SWITCH
Samtidig bytter N-nøytral	ja

### Kontroll og indikasjon

Motorstasjon integrert	nei
------------------------	-----

### Hoved elektriske funksjoner

Spesifisert driftsspenning ved 50/60Hz	220/690 V
Frekvens	50/60 Hz

### elektrisk strøm

Merkestrøm	160 A
Vurdert kort tid motstå dagens I <sub>cw</sub>	2 kA
Merkestrøm ved AC21	160 A

### Dør beskyttelse

sammenfalsbare	ja
----------------	----

### Installering

Dreiemoment	6Nm
-------------	-----

### Kontakt

Tilkobling	Fronttilkobling
Tilkoblingstype	Med skruer

**Kabel**

Kabel material	Cu
----------------	----

**Utstyr**

Motordrevet valgfritt	nei
-----------------------	-----

**Standard**

Standardtekst	IEC 60947-3
Europeisk direktiv WEEE	de det angår

**Sikkerhet**

IP-klasse	IP4X
-----------	------

**Bruksforhold**

Høyde	2000 m
-------	--------