



Effektbryter TM x250 4x126-200A 40kA

HNB201H

Arkitektur

| | |
|--------------|---------------|
| Styringstype | Veksle |
| Antall poler | 4 P |
| Poltype | 4P4D N:0;100% |

Funksjoner

| | |
|--------------------------------------|--------|
| Komplett enhet med beskyttelsesenhet | ja |
| Reisenhet | TM A/A |
| Integrert jordfeilbeskyttelse | nei |

Hoved elektriske funksjoner

| | |
|---|-----------|
| Spesifisert driftsspennning ved 50/60Hz | 220/415 V |
| Frekvens | 50/60 Hz |

Volt

| | |
|-------------------------|--------|
| Isolasjonsspennning | 800 V |
| Støtspenningsfasthet | 8000 V |
| Med spenningsfrigjøring | nei |

elektrisk strøm

| | |
|---|------------|
| Merkestrøm | 200 A |
| Innstillingsområde for termisk utløser | 0,63/0,8/1 |
| Bryteevne 1 pol ved 400V 50Hz EN 6947-2 | 9 kA |
| Bryteevne ved 230V (EN 60 947-2) | 85 kA |
| Bryteevne ved 400V (EN 60 947-2) | 40 kA |
| Bryteevne ved 415V (EN 60 947-2) | 40 kA |

Current correction factors

| | |
|--|---|
| Koreksjonsfaktor for 2 sidemonterte brytere | 1 |
| Koreksjonsfaktor for 3 sidemonterte brytere | 1 |
| Koreksjonsfaktor for 4 og 5 sidemonterte brytere | 1 |
| Korreksjonsfaktor ved 6 eller flere sidemonterte skillebrytere | 1 |

Støm

| | |
|---------------------|--------|
| Totalt effekttap | 24,8 W |
| Egetforbruk per pol | 8,3 W |

Tripping

| | |
|---------------|-------|
| Utløsertype | TM |
| Avledningstid | 10 ms |

Utholdenhet

| | |
|----------------------------|------|
| Levetid, elektrisk kobling | 1000 |
| Levetid, mekanisk slitasje | 4000 |

Installering

| | |
|--|-------|
| Dreiemoment | 12 nm |
| DIN skinne montering med valgfri adapter | ja |

Kontakt

| | |
|---|-------------------------|
| Tilkoblingstverrsnitt med fleksibel ledning | 35 - 150mm ² |
| Tilkoblingstverrsnitt med massiv ledning | 35 - 185mm ² |
| Tilkobling | Fronttilkobling |
| Tilkoblingstype | Tilkoblinger |

Justering

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| Område for magnetisk utløsning | 1200/1600/2000/2600 A |
|--------------------------------|-----------------------|

Utstyr

| | |
|-----------------------|----|
| Motordrevet valgfritt | ja |
|-----------------------|----|

Eksempler på bruk

| | |
|---------------|---|
| Brukskategori | A |
|---------------|---|

Standard

| | |
|-------------------------|--------------|
| Standardtekst | IEC 60947-2 |
| Europeisk direktiv WEEE | de det angår |

Sikkerhet

| | |
|-----------|------|
| IP-klasse | IP4X |
|-----------|------|

Bruksforhold

| | |
|--------------------|---------------------|
| Høyde | 2000 m |
| Luftfuktighetsvern | For all slags klima |