

## Lastbryter h630 3x400A

### Arkitektur

Styringstype	Veksle
Antall poler	3 P
Poltype	3 P

### Funksjoner

Omvendt bryter	nei
Reisenhet	SWITCH

### Hoved elektriske funksjoner

Spesifisert driftsspenning ved 50/60Hz	220/690 V
Frekvens	50/60 Hz

### Volt

Isolasjonsspenning	800 V
Støtspenningsfasthet	8000 V

### elektrisk strøm

Merkestrøm	400 A
Merkestrøm ved AC21	400 A

### Current correction factors

Koreksjonsfaktor for 2 sidemonterte brytere	1
Koreksjonsfaktor for 3 sidemonterte brytere	1
Koreksjonsfaktor for 4 og 5 sidemonterte brytere	1
Korreksjonsfaktor ved 6 eller flere sidemonterte skillebrytere	1

### Støm

Totalt effekttap	62,4 W
Egetforbruk per pol	20,8 W
Bryteeffekt ved 400 V i AC1	263 kW

### Tripping

Avledningstid	10 ms
---------------	-------

### Utholdenhet

Levetid, elektrisk kobling	4500
Levetid, mekanisk slitasje	15000

### Dør beskyttelse

sammenfalsbare	ja
----------------	----

#### Materiale

Bytt farger	sort
-------------	------

#### Installering

Dreiemoment	Qanm
-------------	------

#### Kontakt

Tilkoblingstverrsnitt med fleksibel ledning	35 - 240mm <sup>2</sup>
Tilkoblingstverrsnitt med massiv ledning	35 - 240mm <sup>2</sup>
Tilkobling	Fronttilkobling
Tilkoblingstype	Tilkoblinger

#### Utstyr

Motordrevet valgfritt	ja
-----------------------	----

#### Eksempler på bruk

Brukskategori	A
---------------	---

#### Standard

Standardtekst	IEC 60947-3
Europeisk direktiv WEEE	de det angår

#### Sikkerhet

IP-klasse	IP4X
-----------	------

#### Bruksforhold

Forurensningsgrad iflg. IEC 60664 / IEC 60947-2	3
Høyde	2000 m
Luftfuktighetsvern	85% / 50°C