



Skillebryter 3p 160A NH00 samleskinner

LT057

Arkitektur

Antall poler	3 P
Poltype	3 P

Hoved elektriske funksjoner

Spesifisert driftsspenning ved 50/60Hz	0/690 V
Frekvens	50/60 Hz

Volt

Isolasjonsspenning	1000 V
Støtspenningsfasthet	8 kV

elektrisk strøm

Merkestrøm	160 A
Merkestrøm for sikringspatroner	6/10/16/20/25/32/35/40/50/63/80 /100/125/160 A
Tillatt laststrøm i under 1 sekund	5 kA
Merkestrøm ved AC22 i kategori B	160 A

Elektrisk temperatur

Merkestrøm ved 40° C	160 A
Merkestrøm ved 45° C	152 A
Merkestrøm ved 50° C	144 A
Merkestrøm ved 55° C	136 A
Merkestrøm ved 60° C	128 A
Vurdering nåværende 65 ° C	120 A
Merkestrøm ved 70° C	112 A

Sikring

Sikringskarakteristikk	gG
Sikringsstørrelse	NH00

Støm

Totalt effekttap	14 W
Tapseffekt ved full belastning	~ 50 W
Effekttap med kabel	46,5 W

Utholdenhet

Levetid, elektrisk kobling	200
Levetid, mekanisk slitasje	1400

Materiale

Kobbervekt av produktet	130 g
-------------------------	-------

Dimensjoner

Produktets installasjonsdybde	104 mm
Produktets installasjonshøyde	206 mm
Lengde	150 mm
Produktets installasjonsbredde	106 mm

Installering

Dreiemoment	3Nm
-------------	-----

Kontakt

Tilkoblingstverrsnitt med fleksibel ledning	6 - 95mm ²
Tilkoblingstverrsnitt med massiv ledning	6 - 95mm ²
Klemmetype innganger	samleskinne 60 mm
Klemmetype utganger	kabelklemme

Standard

Europeisk direktiv WEEE	de det angår
-------------------------	--------------

Sikkerhet

IP-klasse	IP3X
-----------	------

Bruksforhold

Forurensningsgrad iflg. IEC 60664 / IEC 60947-2	3
---	---