



Skillebryter 3p 250A NH1 montasjeplate

LT150

Arkitektur

Antall poler	3 P
Poltype	3 P

Hoved elektriske funksjoner

Spesifisert driftsspenning ved 50/60Hz	0/690 V
Frekvens	50/60 Hz

Volt

Isolasjonsspenning	1000 V
Støtspenningsfasthet	8 kV

elektrisk strøm

Merkestrøm	250 A
Merkestrøm for sikringspatroner	16/20/25/32/35/40/50/63/80/100/ 125/160/200/224/250 A
Tillatt laststrøm i under 1 sekund	8,6 kA
Merkestrøm ved AC22 i kategori B	250 A

Elektrisk temperatur

Merkestrøm ved 40° C	250 A
Merkestrøm ved 45° C	237,5 A
Merkestrøm ved 50° C	225 A
Merkestrøm ved 55° C	212,5 A
Merkestrøm ved 60° C	200 A
Vurdering nåværende 65 ° C	187,5 A
Merkestrøm ved 70° C	175 A

Sikring

Sikringskarakteristikk	gG
Sikringsstørrelse	NH1

Støm

Totalt effekttap	18 W
Tapseffekt ved full belastning	~ 87 W
Effekttap med kabel	85 W

Utholdenhet

Levetid, elektrisk kobling	200
Levetid, mekanisk slitasje	1400

Materiale

Kobbervekt av produktet	301 g
-------------------------	-------

Dimensjoner

Produktets installasjonsdybde	110 mm
Produktets installasjonshøyde	304 mm
Produktets installasjonsbredde	184 mm

Installering

Dreiemoment	20Nm
-------------	------

Kontakt

Tilkoblingstverrsnitt med fleksibel ledning	6 - 150mm ²
Tilkoblingstverrsnitt med massiv ledning	6 - 150mm ²
Klemmetype innganger	skruetilkobling
Klemmetype utganger	skruetilkobling

Standard

Europeisk direktiv WEEE	de det angår
-------------------------	--------------

Sikkerhet

IP-klasse	IP3X
-----------	------

Bruksforhold

Forurensningsgrad iflg. IEC 60664 / IEC 60947-2	3
---	---