



MINIKANAL 12x50x2000mm, PH

ATA125019010B

Arkitektur

Montasjemåte	Hullstansing
--------------	--------------

Connectivity

Tilbehør for montering	Uten kobling
------------------------	--------------

Kapasitet

Maks antall kabler (Ø 11mm, 50% full)	4
Kabelkapasitet 11mm (3x1,5 eller 3x2,5mm ²)	4

Dør beskyttelse

Lokkfasong	Prefabriker
------------	-------------

Materiale

RAL-farge	RAL 9010 - Ren hvit
Virkestoff	PVC
Materialgruppe	plast
Overflatebehandling	Ubehandlet
Gjennomsiktig	nei

Dimensjoner

Kanalhøyde	13 mm
Lengde	2000 mm
Kanalbredde	52 mm

Kabel

Kapasitet for kabel, f.eks. H07Y/R/K 1,5	40
Intern tverrsnitt	550 mm ²
Kapasitet for kabel, f.eks. H07Y/R/K 2,5	32

Utstyr

Antall faste skiller	1
Antall kabelklammer per meter	2

Standard

Godkjenning	EN50085-2-1
Europeisk direktiv RoHS	frivillig overensstemmende

Sikkerhet

halogenfri	nei
------------	-----