



ARBEIDSSTR.UTLØS. AUT/JFEILBR.

MZ203



Hoved elektriske funksjoner

Spesifisert driftsspenning ved 50/60Hz	230/415 V
Type forsyningsspenning	AC/DC
Frekvens	50/60 Hz

Volt

Isolasjonsspenning	4000 V
Styrespenning ved likestrøm	110/130 V
Styrespenning ved vekselstrøm	230/415 V
Spesifisert driftsspenning ved likestrøm	110/130 V

elektrisk strøm

$I_{min} = f(U = 230 \text{ V AC})$	14 mA
$I_{min} = f(U = 415 \text{ V AC})$ for hovedkrets	32 mA

Støm

Startforbruk	15 VA
Totalt effekttap	25,3 W

Tripping

Avledningstid	200 ms
---------------	--------

Dimensjoner

Produktets installasjonsdybde	68 mm
Produktets installasjonshøyde	83 mm
Produktets installasjonsbredde	18 mm

Installering

Dreiemoment	1,2Nm
-------------	-------

Kontakt

Tilkoblingstverrsnitt med fleksibel ledning	6mm ²
Tilkoblingstverrsnitt med massiv ledning	10 mm ²

Standard

Europeisk direktiv WEEE	de det angår
-------------------------	--------------

Bruksforhold

Luftfuktighetsvern	95%
--------------------	-----