

INNVEGNER FOR LF40060/61 GRÅ

Arkitektur

| | |
|--------------|------------------------------|
| Montasjemåte | Holdes på plass pga. overdel |
|--------------|------------------------------|

Compatibility

| | |
|-----------------------|---------|
| Produktkompatibilitet | LF, LFF |
|-----------------------|---------|

Connectivity

| | |
|------------------------|--------------|
| Tilbehør for montering | Uten kobling |
|------------------------|--------------|

Dør beskyttelse

| | |
|------------------|---|
| Lokk med mykkant | - |
|------------------|---|

Materiale

| | |
|---------------------|--------------------|
| Farge | Grå |
| RAL-farge | RAL 7030 - Stengrå |
| Virkestoff | PVC |
| Materialgruppe | plast |
| Overflatebehandling | Ubehandlet |

Dimensjoner

| | |
|-------------|-------|
| Kanalhøyde | 40 mm |
| Kanalbredde | 60 mm |

Justering

| | |
|--------|------|
| Vinkel | 90 ° |
|--------|------|

Tilbehør

| | |
|------------------------|-------|
| Tilbehørskonfigurasjon | støpt |
|------------------------|-------|

Standard

| | |
|-------------------------|----------------------------|
| Godkjennelse | EN50085-2-1 |
| Europeisk direktiv RoHS | frivillig overensstemmende |

Sikkerhet

| | |
|------------|-----|
| halogenfri | nei |
|------------|-----|