



TRAPPEAUTOMAT 30S.-10MIN. 16A

EMN001

Arkitektur

Montasjemåte	DIN-Skinne
--------------	------------

Funksjoner

- med glidebryter for permanent på

Konfigurasjon

- Ingen kontakt

Hoved elektriske funksjoner

Spesifisert driftsspenning ved 50/60Hz	230 V
Frekvens	50/60 Hz

Volt

Styrespenning ved vekselstrøm	230 V
Driftsspenning	230 V ~

elektrisk strøm

Merkestrøm ved AC1	16 A
Hvilestrøm	100 mA
Merkestrøm	16 A

Støm

Maks effekt per utgang ved ukompenserte lysrør	3600 VA
Forbrukt belastning i VA	1 VA
Totalt effekttap	2 W

Strøm forsyning

Styrespenning	230 V
---------------	-------

Dimensjoner

Produktets installasjonsdybde	64 mm
Lengde	64 mm
Produktets installasjonsbredde	17,5 mm
Bredde på skinnemontert enhet (RMD)	1 modules

Fluorescent bulbs control

Fluorescerende lamper	max. 3600 VA
Maks belastning ved parallellkompenserte lysrør	1000 VA
- parallellkompensert	1000 VA

Incandescent bulbs control

Maks last med glødelamper	2300 W
230 V glødelamper og halogenlamper	Maks 2300 W

Installering

Montasjetype	DIN-skinne
Installasjonsmodus	for montering på DIN-skinne

Kontakt

Tilkoblingstverrsnitt med fleksibel ledning	1 - 6mm ²
Tilkoblingstverrsnitt med massiv ledning	1,5 / 10mm ²
Ledertverrsnitt (fleksibel)	1 6 mm ²
Ledertverrsnitt (stiv)	1,5 10 mm ²
Tilkobling	3- og 4-leder
Antall kontakter	1
Kontakttype	1NO
Forbindelse	for 3 og 4-leder krets (automatisk deteksjon)
Tilkoblingstype	Med skrue
- med skrueterminaler	

Justering

Innstillingsområde forsinkelse	30 sek til 10 min
Forsinkelsestid, justerbar	30 s 10 mn

Utstyr

- veldig lav støy

Bruk

Innkoblingstid (ED)	100 %
---------------------	-------

Sikkerhet

IP-klasse	IP20
-----------	------

Bruksforhold

Driftstemperatur	-10 55 °C
------------------	-----------