



EE810

TILSTEDEVÆRELSESDET. TAKM. 1 KANAL 360°

Arkitektur

Montasjemåte	Påvegg
--------------	--------

Funksjoner

Driftsmodus	med 2 driftsmoduser: Nærværsdetektor eller takregulator
-------------	--

Connectivity

- 1 elektronisk utgang (Triac) for aktivering av trappelysbryteren
--

Hoved elektriske funksjoner

Spesifisert driftsspenning ved 50/60Hz	230 V
Frekvens	50 Hz

Volt

Driftsspenning	230 V~ +10%/-15%
----------------	------------------

elektrisk strøm

Bytter strøm ved $\cos \varphi = 0,8$	Maks 16 A
---------------------------------------	-----------

Støm

Strømforbruk (standby)	~ 1,2 W
------------------------	---------

Rekkevidde

Maks rekkevidde	12m
-----------------	-----

Strøm forsyning

Styrespenning	230 V
---------------	-------

Detection

Vinkel av	360 °
Deteksjonsvinkel	360 °
Deteksjonsfelt Ø, ved skrivebordshøyde	~ 5 m

Materiale

Farge	Polarhvit
-------	-----------

Dimensjoner

Produktets installasjonshøyde	31 mm
Lengde	100 mm
Anbefalt installasjonshøyde	2,5 3,5 m

Lys kontroll

Svarstyrke, justerbar	~ 5 1200 lx
Lysmåleområde	5/1200 Lux
- med elektronisk ballast (EB)	580 W

Fluorescent bulbs control

Energibesparende lamper	20 x 18 W
Kompaktlysrør	20 x 18 W
- parallellkompensert	290 W
- parallellkompensert	290 W

Led kontroll

230V LED-lamper	20 x 18 W
LED	med rød diagnose og innstillinger hjelper LED

Incandescent bulbs control

12 V halogenlamper	1500 W
230 V glødelamper og halogenlamper	2300 W

Installering

Maksimal monteringshøyde	4 m
Installasjonsmodus	for takmontering (også på en 60 veggkasse)

Justering

Innstillingsområde forsinkelse	1 - 30 min
Forsinkelsestid, justerbar	~ 1 30 mn

Levering

- med innfelt bryterinnsats

Utstyr

Overvåkingsområde	Maks 162 m²
-------------------	-------------

Sikkerhet

IP-klasse	IP41
Verneklasse	Kapslingsgrad II

Bruksforhold

Driftstemperatur	0 45 °C
Oppbevaring	-10 60 °C
- energibesparelse ved tilstedeværelse og lysstyrkeavhengig PÅ og AV lysbryter	

Idenifikasjon

Søknad, bruk	Bevegelsessensor
Hoveddesignlinje	Bevegelsesdetektorer