



Kontaktor, brumfri, 2m, 3no+1nc, 25A, 24V

ESD428S

#### Arkitektur

Styringstype	Ikke aktuelt
Antall poler	4 P

#### Hoved elektriske funksjoner

Spesifisert driftsspenning ved 50/60Hz	400 V
Frekvens	50/60 Hz

#### Volt

Isolasjonsspenning	440 V
Styrespenning ved vekselstrøm	24 V
Støtspenningsfasthet	4 kV

#### elektrisk strøm

Merkestrøm	25 A
Termisk merkestrøm utendørs	25 A
Merkestrøm ved AC7 i kategori A	25 A
Merkestrøm ved AC7 i kategori B	8,5 A

#### Støm

Startforbruk	2,8 VA
Driftsforbruk	2,8 VA
Totalt effekttap	7,3 W
Egetforbruk per kontakt	1,5 W
Bryteeffekt ved 230 V i AC7 i kategori A	4,6 kW
Bryteeffekt ved 230 V i AC7 i kategori B	880 W
Bryteeffekt ved 400 V i AC7 i kategori B	13,8 kW
Bryteeffekt ved 400 V i AC7 i kategori B	2,6 kW

#### Tripping

Avledningstid	15 ms
Reaksjonstid ved lukking	25 ms

#### Resistanse

Motstand i spolen	137 ?
-------------------	-------

#### Utholdenhet

Levetid, elektrisk kobling	30000
Levetid, mekanisk slitasje	1000000

#### Dimensjoner

Produktets installasjonsdybde	60 mm
Produktets installasjonshøyde	83 mm
Produktets installasjonsbredde	35,75 mm

#### Fluorescent bulbs control

Maks belastning ved parallellkompenserte lysrør	810 VA
- i duokrets	1990 VA
Maks. last fluorescerende lampe	950 VA

#### Incandescent bulbs control

Maks last med glødelamper	1900 W
---------------------------	--------

#### Installering

Dreiemoment	1,2Nm
-------------	-------

#### Kontakt

Tilkoblingstverrsnitt med fleksibel ledning	1 - 6mm <sup>2</sup>
Tilkoblingstverrsnitt med massiv ledning	1 - 10mm <sup>2</sup>
Tilkoblingstverrsnitt med massiv kabel	1 til 10 mm <sup>2</sup>
Tilkoblingstverrsnitt med fleksibel kabel	1 til 6 mm <sup>2</sup>
Antall kontakter	4
Kontakttype	3NO+1NC
Tilkoblingstype	Med skrue

#### Utstyr

Kan aksessoriseres	ja
--------------------	----

#### Bruk

Lokal drift	nei
-------------	-----

#### Standard

Europeisk direktiv WEEE	de det angår
-------------------------	--------------

#### Sikkerhet

IP-klasse	2
Verneklasse	Kapslingsgrad II