



Kontaktor, m.bryter, 1 mod, 1x25A, 230V

ERC125

Arkitektur

Styringstype	Relay
--------------	-------

Hoved elektriske funksjoner

Spesifisert driftsspenning ved 50/60Hz	230 V
Frekvens	50 Hz

Volt

Isolasjonsspenning	250 V
Styrespenning ved vekselstrøm	230 V
Støtspenningsfasthet	4 kV

elektrisk strøm

Merkestrøm	25 A
Termisk merkestrøm utendørs	25 A
Merkestrøm ved AC7 i kategori A	25 A
Merkestrøm ved AC7 i kategori B	8,5 A

Støm

Startforbruk	10,7 VA
Driftsforbruk	2,9 VA
Totalt effekttap	4,4 W
Egetforbruk per kontakt	1,5 W
Bryteeffekt ved 230 V i AC7 i kategori A	4,6 kW
Bryteeffekt ved 230 V i AC7 i kategori B	880 W

Tripping

Avledningstid	15 ms
Reaksjonstid ved lukking	25 ms

Utholdenhet

Levetid, elektrisk kobling	30000
Levetid, mekanisk slitasje	100000

Dimensjoner

Produktets installasjonsdybde	60 mm
Produktets installasjonshøyde	83 mm
Produktets installasjonsbredde	17,85 mm

Fluorescent bulbs control

Maks belastning ved parallellkompenserte lysrør	810 VA
- i duokrets	1990 VA
Maks. last fluorescerende lampe	950 VA

Incandescent bulbs control

Maks last med glødelamper	1900 W
---------------------------	--------

Installering

Dreiemoment	1,2Nm
-------------	-------

Kontakt

Tilkoblingstverrsnitt med fleksibel ledning	1 - 6mm ²
Tilkoblingstverrsnitt med massiv ledning	1 - 10mm ²
Tilkoblingstverrsnitt med massiv kabel	1 til 10 mm ²
Tilkoblingstverrsnitt med fleksibel kabel	1 til 6 mm ²
Kontakttype	1NO
Tilkoblingstype	Med skrue

Utstyr

Kan aksessoriseres	ja
--------------------	----

Bruk

Lokal drift	ja
-------------	----

Standard

Europeisk direktiv WEEE	de det angår
-------------------------	--------------

Sikkerhet

IP-klasse	2
-----------	---