



TRAFO 220/12-24V40VA

ST314

Hoved elektriske funksjoner

Spesifisert driftsspenning ved 50/60Hz	230 V
Frekvens	50 Hz

Volt

Isolasjonsspenning	4000 V
Utgangsspenning 2	24 V
Sekundær tomgangsspenning	14,3/27,5 V
Utgangsspenning	12/24 V

elektrisk strøm

Utgangsstyrke 2	1,67 A
Utgangsstyrke	3,33 A

Støm

Forbrukt belastning i VA	40 VA
Totalt effekttap	2,1 W

Strøm forsyning

transformator	Sikkerhetstransformator til
---------------	-----------------------------

Dimensjoner

Produktets installasjonsdybde	58 mm
Produktets installasjonshøyde	85 mm
Produktets installasjonsbredde	70 mm

Installering

Dreiemoment	1,2Nm
Passer til overflatemontering	ja
Egnet for innfelling	nei
Montasjetype	DIN-skinne

Kontakt

Tilkoblingstverrsnitt med fleksibel ledning	4mm ²
Tilkoblingstverrsnitt med massiv ledning	6mm ²

Kabel

Kabellengde til døråpneren 0,5 A	Maks 100 m
Maks. Kabellengde til dør aktuator slipp 1 A	Maks 50 m

Utstyr

På	nei
Kortslutning beskyttet	ja

Standard

Standardtekst	EN 61558-2-6
Godkjennelse	EN 61558-2-6
Europeisk direktiv WEEE	de det angår

Sikkerhet

IP-klasse	IP20
Temperaturbeskyttelse	ja