



MÅLER 3-FAS 100A MID

EC364M

Arkitektur

Poltype	3P+N
Montasjemåte	REG

Funksjoner

Presisjonsklasse	B
Tariffstype	2 priser

Compatibility

Egnet for	Kjøp
-----------	------

Hoved elektriske funksjoner

Spesifisert driftsspenning ved 50/60Hz	195/400/460 V
Frekvens	50/60 Hz

Volt

Isolasjonsspenning	6 kV
--------------------	------

elektrisk strøm

Funksjonsstrøm	0,08/100 A
Merkestrøm	100 A

Støm

Forbrukt belastning i VA	7,5 VA
Totalt effekttap	1,8 W
Impulsområde	10 Imp/kWh

Elektriske spesifikasjoner

Type impulsgeber	elektrisk
------------------	-----------

Mål

Måling av reaktiv energi	aktiv og reaktiv energi
Spenningsområde	230 V
Type måleinstrument	elektronisk

Strøm forsyning

Antall faser for strømforsyningen	4 faser
Styrespenning	230/400 V +/- 15%

Dimensjoner

Produktets installasjonshøyde	90 mm
-------------------------------	-------

Kontakt

Tilkoblingstverrsnitt med fleksibel ledning	2,5 - 35mm ²
Tilkoblingstverrsnitt med massiv ledning	2,5 - 35mm ²
Type bussforbindelse	annen
Tilkobling	Direkte tilkobling

Justering

Impulsverdi	100 Wh
-------------	--------

Utstyr

Tariff modell av kilowatt-time meter	Externa
--------------------------------------	---------

Bruk

Impulslengde	100 ms
Intervall mellom 2 impulser	100 ms

Standard

Godkjent produkt	ja
------------------	----

Sikkerhet

IP-klasse	IP20
-----------	------