

MÅLER 3-FAS INNDIR. 1 TARIFF

EC370

Arkitektur

Antall poler	3 P
Poltype	3P+N

Funksjoner

Presisjonsklasse	B
Tarifftype	En tariff

Compatibility

Egnet for	Kjøp

Kontroll og indikasjon

Antall bryterstillinger	1

Hoved elekriske funksjoner

Spesifisert driftsspenning ved 50/60Hz	195/400/460 V
Frekvens	50/60 Hz

Volt

Isolasjonsspenning	4 kV

elektrisk strøm

Funksjonsstrøm	0,01/6 A
Merkestrøm	6000 A

Støm

Forbrukt belastning i VA	8,4 VA
Totalt effekttap	1,8 W
Impulsområde	10 Imp/kWh

Elektriske spesifikasjoner

Type impulsgiver	elektrisk

Mål

Måling av reaktiv energi	aktiv og reaktiv energi
Spenningsområde	230 V
Type måleinstrument	elektronisk

Strøm forsyning

Antall faser for strømforsyningen	4 faser
Styrespenning	230/400 V +/- 15%

Dimensjoner

Produktets installasjonshøyde	90 mm
Produktets installasjonsbredde	72 mm

Kontakt

Tilkoblingstverrsnitt med fleksibel ledning	1 - 6mm²
Tilkoblingstverrsnitt med massiv ledning	1,5 / 10mm²
Type bussforbindelse	annen
Tilkobling	Tilkobling med spole

Justering

Impulsverdi	100 Wh

Utstyr

Antall posisjoner totalt	7
Maksimalt antall artikler	1
Tariff modell av kilowatt-time meter	Externa

Bruk

Impulslengde	100 ms
Omsetningsforhold	50;5
Intervall mellom 2 impulser	100 ms

Sikkerhet

IP-klasse	IP20