



MÅLETRAFO 600/5 5VA Kl. 1

SRC06005

Arkitektur

Levetid, mekanisk slitasje, timer	plug-in strømtransformator
Montasjemåte	DIN-skinne eller montasjeplate

Funksjoner

Presisjonsklasse	1
------------------	---

Hoved elektriske funksjoner

Frekvens	50/60 Hz
----------	----------

Volt

Isolasjonsspenning	3 kV
--------------------	------

elektrisk strøm

Maksimal strøm av primær	600 A
Maksimal strøm av sekundær	5 A
Primærstrøm	600 A

Støm

Totalt effekttap	5,5 W
------------------	-------

Dimensjoner

Produktets installasjonsdybde	30 mm
Produktets installasjonshøyde	70 mm
Produktets installasjonsbredde	50 mm
Åpningsbredde	29,5 mm
Åpningshøyde	20 mm
Skinnestørrelse	30x10 mm / 25x15 mm / 20x20 mm

Kontakt

Tilkoblingstverrsnitt med fleksibel ledning	1,5 - 6mm ²
Tilkoblingstverrsnitt med massiv ledning	1,5 - 6mm ²
Tilkoblingstype	skru

Utstyr

Med støtbeskyttelse	ja
---------------------	----

Bruk

Omsetningsforhold	600A, 5A
-------------------	----------

Standard

Godkjent produkt	Nei
Europeisk direktiv WEEE	de det angår

Sikkerhet

IP-klasse	IP10
-----------	------