



MÅLETRAFO 800/5 5VA Kl. 1

SRD08005

Arkitektur

Levetid, mekanisk slitasje, timer	plug-in strømtransformator
Montasjemåte	DIN-skinne eller montasjeplate

Funksjoner

Presisjonsklasse	1
------------------	---

Hoved elektriske funksjoner

Frekvens	50/60 Hz
----------	----------

Volt

Isolasjonsspenning	3 kV
--------------------	------

elektrisk strøm

Maksimal strøm av primær	800 A
Maksimal strøm av sekundær	5 A
Primærstrøm	800 A

Støm

Totalt effekttap	6 W
------------------	-----

Dimensjoner

Produktets installasjonsdybde	30 mm
Produktets installasjonshøyde	108 mm
Produktets installasjonsbredde	85 mm
Åpningsbredde	65 mm
Åpningshøyde	45 mm
Skinnestørrelse	60x10 mm / 50x30 mm / Rundleiter d = max. 45 mm
Åpningsdiameter	45 mm

Kontakt

Tilkoblingstverrsnitt med fleksibel ledning	1,5 - 6mm ²
Tilkoblingstverrsnitt med massiv ledning	1,5 - 6mm ²
Tilkoblingstype	skru

Utstyr

Med støtbeskyttelse	ja
---------------------	----

Bruk

Omsetningsforhold	800A, 5A
-------------------	----------

Standard

Godkjent produkt	Nei
Europeisk direktiv WEEE	de det angår

Sikkerhet

IP-klasse	IP10
-----------	------