



TS 3 K GLASS HVIT

75143830

Arkitektur

| | |
|--------------|---------|
| Montasjemåte | Innfelt |
|--------------|---------|

Funksjoner

| | |
|----------------------------|----|
| Med romtemperaturregulator | ja |
|----------------------------|----|

- for bryter, trykknapp, dimmer og lukkerfunksjoner ;

Compatibility

- forlengelsesenhet for lett scene trykknapp

Kontroll og indikasjon

| | |
|--------------------|----|
| Med LED indikasjon | ja |
|--------------------|----|

- drift ved forsiktig å berøre sensorflatene på den hvite lysdioden

Støm

| | |
|--------------|---------|
| Strømforbruk | 12,5 mA |
|--------------|---------|

Mål

- verdisender for dimning, posisjon, lysstyrke og temperaturverdier 1 og 2 byte

Skjerm

| | |
|------------|-----|
| Med skjerm | nei |
|------------|-----|

Materiale

| | |
|-----------------------|---------------------|
| Farge på designlinjen | glass polar hvit |
| RAL-farge | RAL 9010 - Ren hvit |
| Virkestoff | glass |
| Overflateutseende | blank |
| Overflatebehandling | Påtrykket |

Dimensjoner

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Dybde | 37,7 mm |
| Dybde | 5,7 mm |
| Dimensjoner (B x H x D) | 86 x 160 x 5,7 mm |
| Høyde | 160 mm |
| Bredde | 86 mm |

Led kontroll

| | |
|-----|---|
| LED | med blå drift LED og 6 hvite status lysdioder |
|-----|---|

Installering

| | |
|--------------------|------------------------|
| Installasjonsmodus | for vertikal montering |
|--------------------|------------------------|

Kontakt

- med integrert buskoblingsenhet
- bussforbindelse via tilkoblingsterminal

Levering

| | |
|---------------------------|----|
| Bussforbindelse inkludert | ja |
|---------------------------|----|

Utstyr

| | |
|---------------------------|----|
| Antall aktiveringspunkter | 6 |
| Med tyveri | ja |

Bruksforhold

| | |
|---|----------|
| Driftstemperatur | -5 45 °C |
| - Ekstra tilkobling for ekstern temperaturføler | |

Idenifikasjon

| | |
|---------------------------|------------------------|
| Søknad, bruk | KNX - operativsystemer |
| Sekundær design linje (r) | KNX |

Instruksjoner

| | |
|-------------------|--------------------|
| Informasjonstekst | Kun egnet for KNX. |
|-------------------|--------------------|