



## TS 4 K GLASS SORT M MERKING

75144935

### Arkitektur

Montasjemåte Innfelt

### Funksjoner

Med romtemperaturregulator ja

- for bryter, trykknapp, dimmer og lukkerfunksjoner ;

### Compatibility

- forlengelsesenhet for lett scene trykknapp

### Kontroll og indikasjon

Med LED indikasjon ja

- drift ved forsiktig å berøre sensorflatene på den hvite lysdioden

### Støm

Strømforbruk 12,5 mA

### Mål

- verdisender for dimning, posisjon, lysstyrke og temperaturverdier 1 og 2 byte

### Skjerm

Med skjerm nei

### Materiale

Farge på merking 217,217,217

Farge på designlinjen glass svart

Farge sort

RAL-farge RAL 9005 - Jet svart

Virkestoff glass

Overflateutseende blank

Overflatebehandling Påtrykket

#### Dimensjoner

Dybde	37,7 mm
Dybde	5,7 mm
Dimensjoner (B x H x D)	86 x 160 x 5,7 mm
Høyde	160 mm
Bredde	86 mm

#### Led kontroll

LED	med blå drift LED og 8 hvite status lysdioder
-----	---

#### Installering

Installasjonsmodus	for vertikal montering
--------------------	------------------------

#### Kontakt

- med integrert buskoblingsenhet
- bussforbindelse via tilkoblingsterminal

#### Levering

Bussforbindelse inkludert	ja
---------------------------	----

#### Utstyr

Antall aktiveringspunkter	8
Med tyveri	ja
Type konfigurasjon	Laserdruck

#### Bruksforhold

Driftstemperatur	-5 45 °C
- Ekstra tilkobling for ekstern temperaturføler	

#### Identifikasjon

Søknad, bruk	KNX - operativsystemer
Sekundær design linje (r)	KNX

#### Instruksjoner

Informasjonstekst	Kun egnet for KNX.
-------------------	--------------------