



MÅLETRAFO 300/5 5VA Kl.1

SRI03005

Arkitektur

Levetid, mekanisk slitasje, timer	plug-in strømtransformator
Montasjemåte	DIN-skinne eller montasjeplate

Funksjoner

Presisjonsklasse	1
------------------	---

Hoved elektriske funksjoner

Frekvens	50/60 Hz
----------	----------

Volt

Isolasjonsspenning	3 kV
--------------------	------

elektrisk strøm

Maksimal strøm av primær	300 A
Maksimal strøm av sekundær	5 A
Primærstrøm	300 A

Støm

Totalt effekttap	3 W
------------------	-----

Dimensjoner

Produktets installasjonsdybde	30 mm
Produktets installasjonshøyde	78 mm
Produktets installasjonsbredde	60 mm
Åpningsbredde	40 mm
Åpningshøyde	28 mm
Skinnestørrelse	40x12 mm / Rundleder d = max. 28 mm
Åpningsdiameter	28 mm

Kontakt

Tilkoblingstverrsnitt med fleksibel ledning	1,5 - 6mm ²
Tilkoblingstverrsnitt med massiv ledning	1,5 - 6mm ²
Tilkoblingstype	skru

Utstyr

Med støtbeskyttelse	ja
---------------------	----

Bruk

Omsetningsforhold	300A, 5A
-------------------	----------

Standard

Godkjent produkt	Nei
Europeisk direktiv WEEE	de det angår

Sikkerhet

IP-klasse	IP10
-----------	------