



## TILFØRSELSLEDNING 5-POL, 2,5m

G4779

### Arkitektur

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Tilkoblingssystem | Wago Winsta |
|-------------------|-------------|

### Connectivity

|                  |   |
|------------------|---|
| Antall ledninger | 5 |
|------------------|---|

### Hoved elektriske funksjoner

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Nominell spenning | 230 V |
|-------------------|-------|

### elektrisk strøm

|            |      |
|------------|------|
| Merkestrøm | 20 A |
|------------|------|

### Lengde

|              |       |
|--------------|-------|
| Total lengde | 2,5 m |
|--------------|-------|

### Støm

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Brannbelastning | 10223 kJ |
|-----------------|----------|

### Resistanse

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Kontinuitet motstand | 1330 $\mu\Omega$ |
|----------------------|------------------|

### Materiale

|                |                         |
|----------------|-------------------------|
| Farge          | sort                    |
| Fargehus       | svart                   |
| Virkestoff     | forskjellige materialer |
| Materialgruppe | blandet materiale       |

### Dimensjoner

|        |         |
|--------|---------|
| Lengde | 2500 mm |
|--------|---------|

#### **Kontakt**

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Tverrsnitts tilkoblingskabel | 2,5 mm <sup>2</sup> |
|------------------------------|---------------------|

#### **Kabel**

|   |                     |
|---|---------------------|
| Tilkoblingstverrsnitt                   | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Kabel permanent temperaturbestandig mot | 70 °C               |
| Kabeldiameter                           | 13 mm               |
| Ledertverrsnitt                         | 2,5 mm <sup>2</sup> |

#### **Utstyr**

|                 |    |
|-----------------|----|
| Mekanisk koding | ja |
|-----------------|----|

#### **Standard**

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| Europeisk direktiv RoHs | frivillig overensstemmende |
|-------------------------|----------------------------|

#### **Sikkerhet**

|            |      |
|------------|------|
| IP-klasse  | IP20 |
| halogenfri | nei  |

#### **Temperatur**

|  |        |
|--|--------|
| Isolasjonsstykke permanent temperaturbestandig | 105 °C |
|--|--------|