




FØRINGSKANAL 61x110mm 2 KAM PH

LF6011109010



Arkitektur

Montasjemåte	Hullstansing
--------------	--------------

Connectivity

Tilbehør for montering	Ferdigmonterte koblinger
------------------------	--------------------------

Kapasitet

Maks antall kabler (Ø 11mm, 50% full)	23
Kabelkapasitet 11mm (3x1,5 eller 3x2,5mm ²)	23

Dør beskyttelse

Lokkfasong	Løs
------------	-----

Materiale

RAL-farge	RAL 9010 - Ren hvit
Virkestoff	PVC
Materialgruppe	plast
Overflatebehandling	Ubehandlet
Gjennomsiktig	nei

Dimensjoner

Kanalhøyde	60 mm
Lengde	2000 mm
Kanalbredde	110 mm
Hullavstand ved bunnstansing	125 mm
Spor for hulltaking i bunnen	60 mm

Kabel

Internt tverrsnitt	5350 mm ²
--------------------	----------------------

Utstyr

Antall faste skiller	1
Antall kammer	2
Antall kabelklammer per meter	2

Standard

Godkjenning	EN50085-2-1
Europeisk direktiv RoHS	frivillig overensstemmende

Sikkerhet

halogenfri	nei
------------	-----