




## FØRINGSKANAL 60x150mm PH

LF6015009010



### Arkitektur

Montasjemåte Hullstansing

### Connectivity

Tilbehør for montering Ferdigmonterte koblinger

### Kapasitet

Maks antall kabler (Ø 11mm, 50% full) 30  
Kabelkapasitet 11mm (3x1,5 eller 3x2,5mm<sup>2</sup>) 30

### Dør beskyttelse

Lokkfasong Løs

### Materiale

RAL-farge RAL 9010 - Ren hvit  
Virkestoff PVC  
Materialgruppe plast  
Overflatebehandling Ubehandlet  
Gjennomsiktig nei

### Dimensjoner

Kanalhøyde 60 mm  
Lengde 2000 mm  
Kanalbredde 150 mm  
Hullavstand ved bunnstansing 125 mm  
Spør for hulltaking i bunnen 85 mm

### Kabel

Internt tverrsnitt 7122 mm<sup>2</sup>

### Utstyr

Antall påklipsbare skiller 3  
Antall kammer 1 til 4  
Antall kabelklammer per meter 2

**Standard**

Godkjenning	EN50085-2-1
Europeisk direktiv RoHS	frivillig overensstemmende

**Sikkerhet**

halogenfri	nei
------------	-----