



## SLISSET LEDN.KANAL, 73X36 H.FRI

HNG7503707035B

### Arkitektur

|           |     |
|-----------|-----|
| fleksibel | nei |
|-----------|-----|

### Konfigurasjon

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Sideveggkonfigurasjon | slisset |
|-----------------------|---------|

### elektrisk strøm

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Nåværende lekkasestasjon | ja |
|--------------------------|----|

### Dør beskyttelse

|            |     |
|------------|-----|
| Lokkfasong | Løs |
|------------|-----|

### Materiale

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Farge               | Lys grå            |
| RAL-farge           | RAL 7035 - Lys grå |
| Virkestoff          | Halogenfri PPO     |
| Materialgruppe      | plast              |
| Overflatebehandling | Ubehandlet         |

### Dimensjoner

|              |         |
|--------------|---------|
| Kanalhøyde   | 75 mm   |
| Lengde       | 2000 mm |
| Kanalbredde  | 37 mm   |
| Slissebredde | 5 mm    |
| Stegbredde   | 7,5 mm  |

### Installering

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| Bunnstansing | EN 50085-2-3:1999 |
| Montasjetype | Bunnstansing      |

### Kabel

|   |                      |
|---|----------------------|
| Kapasitet for kabel, f.eks. H07Y/R/K 1,5              | 65                   |
| Internt tverrsnitt                                    | 1386 mm <sup>2</sup> |
| Kapasitet for kabel, f.eks. H07Y/R/K 2,5              | 46                   |
| Kapasitet for kabel, f.eks. H07Y/R/K 1mm <sup>2</sup> | 90                   |

**Standard**

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| Europeisk direktiv RoHs | frivillig overensstemmende |
| UL 94 Klassifisering    | V1                         |

**Sikkerhet**

|            |    |
|------------|----|
| halogenfri | ja |
|------------|----|