



TEBIS TX MEDIAKOPPLER HVIT

TR131A



Arkitektur

Montasjemåte Påvegg

Kontroll og indikasjon

- status indikasjon ved hjelp av 2-sifret rød LED-skjerm

Connectivity

Radio protokoll KNX Radio
Mottaker kategori 2

Hoved elektriske funksjoner

Frekvens 868,3 MHz

Volt

Driftsspenning over buss 30 V DC

Frekvens

Overføringsfrekvens 868 MHz
Radiooverføringsfrekvens 868,3 MHz

Støm

Totalt effekttap 2 W
Radio transmisjonskraft < 25 mW

Utholdenhet

Sänders arbeidsperiode 1 %

Materiale

Farge Hvit
RAL-farge RAL 9010 - Ren hvit

Dimensjoner

| | |
|-------------|--------------------|
| Mål (LxBxH) | 203 x 77 x 26,5 mm |
|-------------|--------------------|

Kontakt

| | |
|---------------------------|------------------|
| Busstilkobling | Bussklemme TG008 |
| Antall radiokanalutganger | Maks 512 |

- bussforbindelse via tilkoblingsterminal

Justering

- stort omfang av funksjonene til KNX radioapparater gjennom parameterisering med ETS

Levering

- Med bore mal, festemateriale, strekkavlastninger og tilkoblingsterminal

Utstyr

| | |
|-----------------------------|----------|
| Antall radiokanalinn ganger | Maks 512 |
|-----------------------------|----------|

Bruksforhold

| | |
|------------------|---------|
| Driftstemperatur | 0 45 °C |
|------------------|---------|

- lavt indre energibehov
