



KNX BINÆRUTGANG 10X4A MOD

TXA207A



Arkitektur

Bus system	Bussystem EIB
Montasjemåte	DIN-Skinne

Funksjoner

- egnet til å bytte forskjellige eksterne ledere

Kontroll og indikasjon

Signallampe	Ja
-------------	----

Connectivity

Bussystemet radio hyppig	nei
Bussystem LON	nei
Bussystem Powernet	nei

Hoved elektriske funksjoner

Spesifisert driftsspenning ved 50/60Hz	230 V
Merkestrøm	4 A

Volt

Driftsspenning over buss	21 32 V DC
Utgangsspenning	230 V~
Systemspenning	30V DC over buss

elektrisk strøm

Max gjennomgangsstrøm	4 A
Merkestrøm	4 A

Støm

Maks last med elektronisk transformator	800 W
Totalt effekttap	2,5 W
Utgangseffekt	800 W
Maks. bytte strøm	8000 W

Materiale

Farge	Grå
-------	-----

Fluorescent bulbs control

Maks last ned seriekompanserte lysrør	12 x 36 W
---------------------------------------	-----------

Incandescent bulbs control

Maks last med glødelamper	800 W
---------------------------	-------

Kontakt

Tilkoblingstverrsnitt med fleksibel ledning	0,75 / 2,5mm ²
Tilkoblingstverrsnitt med massiv ledning	0,75 / 2,5mm ²
Kontakttype	1NO
Tilkoblingstype	Hurtigkobling

- med integrert buskoblingsenhet
- bussforbindelse via tilkoblingsterminal

Levering

Bussforbindelse inkludert	ja
---------------------------	----

Utstyr

Antall utganger	10
Radio toveis	nei
Modulær utvidbarhet	nei

Sikkerhet

IP-klasse	IP20
-----------	------

Bruksforhold

Oppbevaring	-20 70 °C
-------------	-----------

Identifikasjon

Hoveddesignlinje	KNX
------------------	-----