



KNX BINÆRUTGANG 8 X 16A C-LAST

TXA208D



Arkitektur

Bus system	Bussystem EIB
Montasjemåte	DIN-Skinne

Funksjoner

- egnet til å bytte forskjellige eksterne ledere

Kontroll og indikasjon

Signallampe	Ja
-------------	----

Connectivity

Bussystemet radio hyppig	nei
Bussystem LON	nei
Bussystem Powernet	nei

Hoved elektriske funksjoner

Spesifisert driftsspenning ved 50/60Hz	230 V
Merkestrøm	16 A

Volt

Driftsspenning over buss	21 32 V DC
Utgangsspenning	230 V~
Systemspenning	30V DC over buss + 230V AC

elektrisk strøm

Max gjennomgangsstrøm	16 A
Merkestrøm	16 A

Støm

Maks last med elektronisk transformator	1200 W
Totalt effekttap	8 W
Utgangseffekt	2300 W
Maks. bytte strøm	11500 W

Materiale

Farge	Grå
-------	-----

Fluorescent bulbs control

Maks last ned seriekompanserte lysrør	1500W - 200µF
---------------------------------------	---------------

Incandescent bulbs control

Maks last med glødelamper	2300 W
---------------------------	--------

Kontakt

Tilkoblingstverrsnitt med fleksibel ledning	0,75 / 2,5mm ²
---	---------------------------

Tilkoblingstverrsnitt med massiv ledning	0,75 / 2,5mm ²
--	---------------------------

Lasttype	C-Last
----------	--------

Kontakttype	8NO
-------------	-----

Tilkoblingstype	Hurtigkobling
-----------------	---------------

- med integrert buskoblingsenhet
- bussforbindelse via tilkoblingsterminal

Levering

Bussforbindelse inkludert	ja
---------------------------	----

Utstyr

Antall utganger	8
-----------------	---

Radio toveis	nei
--------------	-----

Modulær utvidbarhet	nei
---------------------	-----

Sikkerhet

IP-klasse	IP20
-----------	------

Bruksforhold

Oppbevaring	-20 70 °C
-------------	-----------

Idenifikasjon

Hoveddesignlinje	KNX
------------------	-----