



TXA022



KNX CRONOTEC UR 2-KANALES

Arkitektur

Bus system	Bussystem EIB
Montasjemåte	DIN-Skinne

Funksjoner

- Funksjoner, f.eks. bytte, dimming, persienner, lysscener, oppvarming, driftsmoduser, dato, tid

Kontroll og indikasjon

- LCD-skjerm for igangkjøring

Connectivity

Bussystemet radio hyppig	nei
Bussystem LON	nei
Bussystem Powernet	nei

Volt

Driftsspennning over buss	21 32 V DC
Systemspennning	30V DC over buss

elektrisk strøm

BUS-belastning	4 mA
----------------	------

Støm

Totalt effekttap	0,3 W
Effekttap med kabel	1 W

Batteri

Litiumcellestyrke reserve [år]	~ 5
--------------------------------	-----

Materiale

RAL-farge	RAL 7035 - Lys grå
-----------	--------------------

Dimensjoner

Produktets installasjonsdybde	97 mm
Produktets installasjonshøyde	85 mm
Lengde	97 mm
Produktets installasjonsbredde	36 mm
Bredde på skinnemontert enhet (RMD)	2 modules

Kontakt

Ledertverrsnitt (fleksibel)	1,5 10 mm ²
Ledertverrsnitt (stiv)	1 6 mm ²
Tilkoblingstype	Med skrue

- med integrert buskoblingsenhet
- med skrueterminaler
- bussforbindelse via tilkoblingsterminal

Justering

Støttede konfigurasjonsmoduser	system , easy
Sommer-,Vintertid forandring	Automatisk
Fininnstilling	1 mn
Programtype	digital

Levering

Bussforbindelse inkludert	ja
---------------------------	----

Utstyr

Antall utganger	2
Antall kanaler	2
Gangreserve	Lithiumbatteri

Bruk

Syklus	Ukeur
--------	-------

Sikkerhet

IP-klasse	IP20
-----------	------

- med programmeringsnøkkel

Bruksforhold

Driftstemperatur	0 45 °C
------------------	---------

Idenifikasjon

Hoveddesignlinje	KNX
------------------	-----