



SLISSET LEDNINGSKANAL 98x74mm

DNG10007507030B

Arkitektur

fleksibel	nei
-----------	-----

Konfigurasjon

Sideveggkonfigurasjon	slisset
-----------------------	---------

elektrisk strøm

Nåværende lekkasestasjon	ja
--------------------------	----

Dør beskyttelse

Lokkfasong	Løs
------------	-----

Materiale

Farge	Grå
RAL-farge	RAL 7030 - Stengrå
Virkestoff	PVC
Materialgruppe	plast
Overflatebehandling	Ubehandlet

Dimensjoner

Kanalhøyde	100 mm
Lengde	2000 mm
Kanalbredde	75 mm
Slissebredde	5 mm
Stegbredde	7,5 mm

Installering

Bunnstansing	DIN 43659
Montasjetype	Bunnstansing

Kabel

Kapasitet for kabel, f.eks. H07Y/R/K 1,5	299
Internt tverrsnitt	6387 mm ²
Kapasitet for kabel, f.eks. H07Y/R/K 2,5	214
Kapasitet for kabel, f.eks. H07Y/R/K 1mm ²	415

Standard

Europeisk direktiv RoHS	frivillig overensstemmende
UL 94 Klassifisering	V0

Sikkerhet

halogenfri	nei
Brannklasse	M1