



TXA112

KNX SPENNINGSFORSYNING 640mA

Arkitektur

Bus system	Bussystem EIB
Montasjemåte	DIN-Skinne

Connectivity

Buslinjer	Maks 1
- en utgang 640 mA inkl. kvele	

Hoved elektriske funksjoner

Frekvens	50/60 Hz
----------	----------

Volt

Utgangsspenning	30V DC
Utgangsspenning	28 - 32 V
Filtrert utgangsspenning	30V +/- 2V

elektrisk strøm

Utgangsstrøm	Maks 640 mA
Utgangsstrøm	640 mA

Sikring

sikring	med elektronisk kortslutning og overbelastningsbeskyttelse
---------	--

Støm

Totalt effekttap	15 W
------------------	------

Materiale

Farge	Grå
RAL-farge	RAL 7035 - Lys grå

Dimensjoner

Produktets installasjonsdybde	64 mm
Produktets installasjonshøyde	90 mm
Lengde	64 mm
Produktets installasjonsbredde	72 mm
Bredde på skinnemontert enhet (RMD)	4 modules

Kontakt

Tilkoblingstverrsnitt med fleksibel ledning	0,75 / 2,5mm ²
Tilkoblingstverrsnitt med massiv ledning	0,75 / 2,5mm ²
Ledertverrsnitt (fleksibel)	0,75 2,5 mm ²
Ledertverrsnitt (stiv)	0,75 2,5 mm ²
Forbindelse	beskyttet jordleder må være tilkoblet
Tilkoblingstype	Hurtigkobling
- med QuickConnect plug-in terminaler	

Utstyr

Antall utganger	1
-----------------	---

Sikkerhet

IP-klasse	IP20
-----------	------

Bruksforhold

Driftstemperatur	-5 45 °C
------------------	----------