



TX211A



## KNX DIMMER 3 KANALER 1/10V

### Arkitektur

Bus system	KNX
Montasjemåte	REG

### Funksjoner

- egnet til å bytte forskjellige eksterne ledere
- for å skifte og kontrollere elektroniske forkoblinger og 1 - 10 V Tronic transformatorer, 105 W

### Kontroll og indikasjon

Signallampe	Ja
- Manuell drift er også mulig uten buss, f.eks. på byggeplassen	
- med manuell valgbryter per kanal for på	
- med programmeringsknapp	

### Connectivity

Bussystemet radio hyppig	nei
Bussystem LON	nei
Bussystem Powernet	nei

### Hoved elektriske funksjoner

Frekvens	50 Hz
Merkestrøm	50 A

### Volt

Driftsspenning over buss	21 32 V DC
Systemspenning	30V DC over buss

### elektrisk strøm

Kontroll strøm	Per kanal 50 mA
Bytte strøm (ohmisk)	Maks 16 A
Bytter strøm	16 A

#### Støm

Totalt effekttap	9 W
Konvensjonelle transformatorer	1500 VA
Dimmelast	0/2300 W
Elektroniske transformatorer	Per kanal 1500 W

#### Materiale

Farge uavhengig av design linjer	lysegrå
Farge	Grå
RAL-farge	RAL 7035 - Lys grå

#### Dimensjoner

Bredde på skinnemontert enhet (RMD)	4 modules
-------------------------------------	-----------

#### Lys kontroll

- med elektronisk ballast (EB)	Per kanal 1000
--------------------------------	----------------

#### Led kontroll

LED	med rød programmering LED og rød status LED
-----	---

#### Incandescent bulbs control

230 V glødelamper og halogenlamper	Per kanal 2300 W
------------------------------------	------------------

#### Kontakt

Tilkoblingstverrsnitt med fleksibel ledning	1 - 6mm <sup>2</sup>
Tilkoblingstverrsnitt med massiv ledning	1,5 / 10mm <sup>2</sup>
Lasttype	Universal
Ledertverrsnitt (fleksibel)	1 6 mm <sup>2</sup>
Ledertverrsnitt (stiv)	1,5 10 mm <sup>2</sup>
Tilkoblingstype	Med skrue

- med integrert buskoblingsenhet
- med skrueterminaler
- bussforbindelse via tilkoblingsterminal

#### Justering

Støttede konfigurasjonsmoduser	system
- grunnleggende lysstyrke programmerbar	
- oppførsel i tilfelle busen spenningsfeil parameteriserbar	

#### Levering

Bussforbindelse inkludert	ja
---------------------------	----

#### Utstyr

Dimmertype	1 - 10V
Modulær utvidbarhet	nei
- med potensielle gratis NO kontakter	

**Sikkerhet**

IP-klasse	IP30
halogenfri	nei

**Bruksforhold**

Driftstemperatur	0 45 °C
Oppbevaring	-20 70 °C

**Idenifikasjon**

Hoveddesignlinje	KNX
------------------	-----