



BINÆRINNGANG 6-K UNIVERSAL

TXA306



Arkitektur

Bus system	Bussystem EIB
Montasjemåte	DIN-Skinne

Funksjoner

Avtagbar busmodul	nei
- Byttefunksjoner, dimfunksjoner, funksjoner for blindkontrollfunksjoner, prioritetsfunksjoner, scenefunksjoner, oppvarmingsfunksjoner og timerfunksjoner	
- ETS tilleggfunksjoner: verdi sender 1 og 2 byte, 2-kanals modus, nivåbryter funksjon	

Kontroll og indikasjon

Styring med lystrykknapp	5 mA
- med opplyst programmeringsknapp	

Connectivity

- med 6 uavhengige binære innganger med separat nøytral leder

Volt

Inngangsspenning	230 V
Inngangsspenning	24 230 V AC/DC
Driftsspenning over buss	21 32 V DC
Signal spenning	24 V AC/DC 230 V AC

elektrisk strøm

Antall innganger	6
Merkestrøm per inngang	34 mA

Frekvens

Signalfrekvens	50/60 Hz
----------------	----------

Støm

Totalt effekttap	0,2 W
------------------	-------

Materiale

Farge	Grå
Virkestoff	plast

Dimensjoner

Produktets installasjonsdybde	60 mm
Produktets installasjonshøyde	90 mm
Lengde	70 mm
Produktets installasjonsbredde	106 mm
Bredde på skinnemontert enhet (RMD)	6 modules

Led kontroll

LED	med 6 røde statusdioder for visning av inngangstilstander
-----	---

Installering

Montasjetype	DIN-skinne
--------------	------------

Kontakt

Tilkoblingstverrsnitt med fleksibel ledning	0,75 / 2,5mm ²
Tilkoblingstverrsnitt med massiv ledning	0,75 / 2,5mm ²
Ledertverrsnitt (fleksibel)	0,75 2,5 mm ²
Ledertverrsnitt (stiv)	0,75 2,5 mm ²
Kobles til	Potensiell fri, bryter, trykknapp, automatiseringssystem
Tilkoblingstype	Hurtigkobling
- med integrert buskoblingsenhet	
- med QuickConnect plug-in terminaler	
- bussforbindelse via tilkoblingsterminal	

Justering

Støttede konfigurasjonsmoduser	system , easy
--------------------------------	---------------

Sikkerhet

IP-klasse	IP20
-----------	------

Bruksforhold

Driftstemperatur	0 45 °C
------------------	---------

Identifikasjon

Hoveddesignlinje	KNX
------------------	-----