

VU12NJ/VU24NJ/VU36NJ/VU48NJ**Generell beskrivelse**

Klasse I, jordet sikringsskap etter EN 60439 1-3 for innfelling i trevegg, og for modulærprodukter med byggehøyde 70 mm etter DIN 43 880

Skapet består av

- underdel i galvanisert metall med svekninger i topp og bunn i diverse størrelser.
- QuickConnect klemmer med pozidrive skruer på inngang og innstikklemmer på avganger i fingersikker utførelse
- avdekning med 46 mm slisser i isolerstoff
- vendbar dør i lakkert metall

Prøvenorm

EN 60439 1-3

Målnorm

DIN 43 871

Merkespenning

400 V 50Hz

Merkestrøm

63 A

Verneklasse

Klasse I, jordet

Kapslingsklasse

IP 30 etter EN 60 529

Dør

Metalldør med innvendige hengsler. Døren kan vendes uten å vende dørrammen.

Dørlås

Tilbakevendende, innfelt klaffvender

Kabelinnføring:**oppe/nede**

Svekninger i skapunderdel, topp og bunn, i størrelsene 16mm, 20mm, 32mm og 40mm

Jordklemme

Antall klemmer se bestillingssiden

Farge

RAL 9010

Materiale:**avdekning**

Selvslukkende plast, polystyren, etter DIN 54 840

DIN-skinner

Galvanisert metall

Rammer

Epoxylakkert stålplate

Dør


Epoxylakkert stålplate

Skapunderdel


Galvanisert metall

Underdel:
Mål i mm

	1 rad	2 rader	3 rader	4 rader
Innvendig mål H x B x D	248 x 274 x 52	373 x 274 x 52	498 x 274 x 52	623 x 274 x 52
Utvendig mål underdel H x B x D	290 x 303 x 80	415 x 303 x 80	540 x 303 x 80	665 x 303 x 80
Innfellingsmål med standard ramme H x B x D	290 x 303 x 80	415 x 303 x 80	540 x 303 x 80	665 x 303 x 80
Innfellingsmål med høy ramme H x B x D	290 x 303 x 66	415 x 303 x 66	540 x 303 x 66	665 x 303 x 66

Dørramme:

	1 rad	2 rader	3 rader	4 rader
Utvendig mål standard ramme H x B x D	336 x 348 x 9	461 x 348 x 9	586 x 348 x 9	711 x 348 x 9
Utvendig mål høy ramme H x B x D	338 x 350 x 25	463 x 350 x 25	588 x 350 x 25	713 x 350 x 25

Rørinnføringer:

Svekkinger for rørinnføringer
i følgende størrelser :

- 1 x 40 mm
- 1 x 32 mm
- 1 x 20 mm
- 12 x 16 mm

Vekt

Type	VU12NJ	VU24NJ	VU36NJ	VU48NJ
Vekt i kg	3,2	4,3	5,3	6,32