



DATAUTTAK 2xRJ45 KAT.6a M/FESTERAMME

G3150

Arkitektur

| | |
|--------------|-----------------|
| Montasjemåte | Klemt og skrudd |
|--------------|-----------------|

Konfigurasjon

| | |
|-----------|--------|
| Utførelse | Dobbel |
|-----------|--------|

Compatibility

| | |
|---------------------------------------|----------------------|
| Produktkompatibilitet | Geräteeinbau ECOLINE |
| Mulighet for å installere stikkontakt | Standard 60mm |

Connectivity

| | |
|--|---------|
| retning av uttak (for data sockets kobber) | vinklet |
|--|---------|

Materiale

| | |
|---------------------|---------------|
| Farge | Ikke relevant |
| Virkestoff | sink |
| Materialgruppe | metall |
| Overflatebehandling | Ubehandlet |

Dimensjoner

| | |
|--------|---------|
| Lengde | 70 mm |
| Format | Ecoline |

Tilbehør

| | |
|---------------|-----------|
| Tilpasset med | Datauttak |
|---------------|-----------|

Sikkerhet

| | |
|------------|------|
| IP-klasse | IP20 |
| halogenfri | ja |

Identifikasjon

| | |
|-----------|-----------------------|
| Produsent | BTR |
| Kategori | Cat6, 8pol med skjerm |