



TXB692F

EASY 2 UTGANG 2 x INNGANG INF

Arkitektur

Antall persienne/markiseutganger	1
Montasjemåte	Innfelt

Funksjoner

- for å bytte f.eks. 2 uavhengige belastninger eller aktivering av en stasjon

Kontroll og indikasjon

Signallampe	Ja
- for aktivering av en driv for vekselstrøm	
- med opplyst programmeringsknapp	

Connectivity

Bussystemet radio hyppig	nei
Bussystem LON	nei
Bussystem Powernet	nei
- med 2 uavhengige binære innganger for potensielle frie kontakter	

Hoved elektriske funksjoner

Spesifisert driftsspenning ved 50/60Hz	230 V
Type forsyningsspenning	DC
Merkestrøm	6 A

Volt

max. bytte kapasitet på	230 V AC
Driftsspenning over buss	21 32 V DC
Utgangsspenning	230 V AC
Systemspenning	30V DC over buss

elektrisk strøm

Bussens strømforbruk (dataoverføring)	~ 7 mA
Buss strømforbruk (tomgang)	~ 5 mA
Antall innganger	2
Max brytestrøm	6 A
Max gjennomgangsstrøm	6 A

Tekniske data

Merkestrøm	6 A
Bytter strøm ved $\cos \varphi = 0,8$	Maks 6 A
Holdestrøm i AC1 for kontakt strømforløp eller sone 1	6 A

Støm

Maks last med elektronisk transformator	500 W
Bryteeffekt ved 230 V i AC1	1380 W
Totalt effekttap	0,5 W
Utgangseffekt	500 W
Konvensjonelle transformatorer	500 VA
Elektroniske transformatorer	500 W

Mål

Input skanning spenning	12 V DC V DC V DC
-------------------------	-------------------

Materiale

Farge	Lys grå
-------	---------

Dimensjoner

Produktets installasjonshøyde	44 mm
Mål (LxBxH)	44 x 43 x 22 mm
Høyde	44 mm

Lys kontroll

- med elektronisk ballast (EB)	6 x 48 W
- uncompensated	500 VA

Fluorescent bulbs control

Energibesparende lamper	5 x 13 W
Strømbelysning fluoeskene	5 x 13W
Maks last ned seriekompanserte lysrør	6 x 48W

Led kontroll

Maks antall LED	5
230V LED-lamper	5 x 13 W
Strøm LED	65 W

Incandescent bulbs control

Maks last med glødelamper	500 W
230 V glødelamper og halogenlamper	500 W

Kontakt

Tilkoblingstverrsnitt med fleksibel ledning	0,75 / 2,5mm ²
Tilkoblingstverrsnitt med massiv ledning	0,75 / 2,5mm ²
Ledertverrsnitt (fleksibel)	0,75 2,5 mm ²
Ledertverrsnitt (stiv)	0,75 2,5 mm ²
Antall kontakter	2
Tilkoblingstype	Med skruer

- med integrert buskoblingsenhet
- med skrueterminaler
- bussforbindelse via ferdigmontert kabel med busstilkoblingsterminal

Justering

Støttede konfigurasjonsmoduser	easy , system
--------------------------------	---------------

Levering

Bussforbindelse inkludert	ja
---------------------------	----

Utstyr

Antall utganger	2
Modulær utvidbarhet	nei

Sikkerhet

IP-klasse	IP20
-----------	------

Bruksforhold

Driftstemperatur	-5 45 °C
Oppbevaring	-20 70 °C

Identifikasjon

Produktfamilie	TXB
Hoveddesignlinje	KNX