



## BCU TIL BRYTERE 801XXXX

80040001

### Arkitektur

Montasjemåte Innfelt

### Kontroll og indikasjon

- med oplyst programmeringsknapp

### Connectivity

Interface som grensesnitt mellom KNX  
brukermodul og busslinje

### Volt

Driftsspennning over buss 21 32 V DC

### elektrisk strøm

Bussens strømforbruk (dataoverføring) ~ 10 mA

### Materiale

Virkestoff Plast

### Dimensjoner

Innsetting dybde 32 mm

### Led kontroll

LED med rød programmering LED

### Installering

Installasjonsmodus med spreader klør

### Kontakt

Antall kontakter 4

- bussforbindelse via tilkoblingsterminal

#### Justering

Støttede konfigurasjonsmoduser	system , easy
--------------------------------	---------------

#### Utstyr

Produkttype:	Produkttype: Buskoblingsenhet
--------------	-------------------------------

#### Sikkerhet

IP-klasse	IP20
-----------	------

halogenfri	nei
------------	-----

- med støvbeskyttelsesklaff for brukergrensesnitt (AST)

#### Bruksforhold

Driftstemperatur	-5 45 °C
------------------	----------

Oppbevaring	-20 70 °C (lagring ved > 45°C reduserer service levetid)
-------------	---

- Ekstra tilkobling for ekstern temperaturføler

#### Idenifikasjon

Søknad, bruk	KNX - systemenheter
--------------	---------------------

produktfamilie:	Produktfamilie: Systemkomponenter
-----------------	--------------------------------------

Hoveddesignlinje	KNX
------------------	-----