



EC376

ENERGIMÅLER 3F TRAFØ MODBUS

Arkitektur

Bus system	MODBUS
Poltype	3P+N

Funksjoner

Presisjonsklasse	C
Tariffstype	Multi-tariff

Compatibility

Egnet for	Kjøp
-----------	------

Kontroll og indikasjon

Antall bryterstillinger	1
-------------------------	---

Hoved elektriske funksjoner

Type forsyningsspenning	AC
Frekvens	50/60 Hz

elektrisk strøm

Merkestrøm	6000 A
------------	--------

Støm

Forbrukt belastning i VA	10 VA
Totalt effekttap	2 W

Elektriske spesifikasjoner

Type impulsgeber	elektrisk
------------------	-----------

Mål

Frekvensområde	50 til 60 Hz
Måling av reaktiv energi	aktiv og reaktiv energi
Spenningsområde	230 til 400 V
Type måleinstrument	elektronisk

Strøm forsyning

Antall faser for strømforsyningen	4 faser
-----------------------------------	---------

Dimensjoner

Produktets installasjonshøyde	90 mm
Produktets installasjonsbredde	72 mm

Kontakt

Tilkoblingstverrsnitt med fleksibel ledning	1 - 6mm ²
Tilkoblingstverrsnitt med massiv ledning	1,5 / 10mm ²
Type bussforbindelse	RS-485
Tilkobling	Tilkobling med spole
Antall tilgjengelige faser	3

Utstyr

Antall posisjoner totalt	7
Display type	Digital
Minimum impuls lengde	digital
Tariff modell av kilowatt-time meter	Externa

Standard

Godkjent produkt	Nei
------------------	-----

Sikkerhet

IP-klasse	IP20
-----------	------

Idenifikasjon

Produktfamilie	EC
----------------	----