



KNX SPENNINGSF 320 MA + 24V DC

TXA114



Arkitektur

Bus system	Bussystem EIB
Montasjemåte	DIN-Skinne

Connectivity

Busslinjer	Maks 1
------------	--------

Hoved elektriske funksjoner

Frekvens	50/60 Hz
----------	----------

Volt

Utgangsspenning	24V+30V
Utgangsspenning	28 32 V

elektrisk strøm

Utgangsstrøm	Maks 320 mA
Utgangsstrøm	320 mA

Sikring

sikring	med elektronisk kortslutning og overbelastningsbeskyttelse
---------	--

Støm

Totalt effekttap	4,4 W
------------------	-------

Materiale

RAL-farge	RAL 7035 - Lys grå
-----------	--------------------

Dimensjoner

Produktets installasjonsdybde	64 mm
Produktets installasjonshøyde	90 mm
Lengde	64 mm
Produktets installasjonsbredde	72 mm
Bredde på skinnemontert enhet (RMD)	4 modules

Kontakt

Tilkoblingstverrsnitt med fleksibel ledning	0,75 / 2,5mm ²
Tilkoblingstverrsnitt med massiv ledning	0,75 / 2,5mm ²
Ledertverrsnitt (fleksibel)	0,75 2,5 mm ²
Ledertverrsnitt (stiv)	0,75 2,5 mm ²
Forbindelse	beskyttet jordleder må være tilkoblet
- med QuickConnect plug-in terminaler	

Sikkerhet

IP-klasse	IP20
-----------	------

Bruksforhold

Driftstemperatur	-5 45 °C
------------------	----------