



KNX UNIVERSALDIMMER 300W ETS

TYA661AN

Arkitektur

Montasjemåte	REG
--------------	-----

Funksjoner

Avtagbar busmodul	nei
-------------------	-----

- egnet til å bytte forskjellige eksterne ledere
- Læringsfunksjon for optimal drift av kompaktlysrør og LED armaturer kan aktiveres via bussen
- pærebevarende myk oppstart

Kontroll og indikasjon

Med LED indikasjon	ja
Signallampe	Ja

- Manuell drift er også mulig uten buss, f.eks. på byggeplassen
- Manuell drift kan aktiveres via valgbryter, og dermed deaktivere KNX-funksjonen ;
- status LED integrert i manuell drift knapp
- valgbryter for manuell
- med opplyst programmeringsknapp

Connectivity

Bussystemet radio hyppig	nei
Bussystem LON	nei
Bussystem Powernet	nei

Hoved elektriske funksjoner

Frekvens	50/60 Hz
Merkestrøm	4 mA

Volt

Ekstra spenning	230 V AC
Inngangsspenning	230 V AC
Driftsspenning over buss	21 32 V DC

elektrisk strøm

Bussens strømforbruk (dataoverføring)	< 2,3 mA
---------------------------------------	----------

Støm

Dimmable konvensjonelle transformatorer	300 VA
Bryteeffekt glødelamper ved AC1	300 W
Totalt effekttap	320 mW
Elektroniske transformatorer	300 W

Strøm forsyning

Styrespenning	230 V AC
---------------	----------

Dimensjoner

Bredde på skinnemontert enhet (RMD)	4 modules
-------------------------------------	-----------

Fluorescent bulbs control

Dimmable energisparende lamper	60 W
Strømbelysning fluoresktene	60W

Led kontroll

Maks antall LED	8
Dimmable LED-lamper	60 W
Dimmable 230 V retrofit LED-lamper	60 W
Strøm LED	60 W
LED	Status LED integrert i manuell betjeningsknapp

Incandescent bulbs control

230 V glødelamper og halogenlamper	300 W
------------------------------------	-------

Kontakt

Tilkoblingstverrsnitt med fleksibel ledning	0,75 / 2,5mm ²
Tilkoblingstverrsnitt med massiv ledning	0,75 / 2,5mm ²
Lasttype	Universal
Ledertverrsnitt (fleksibel)	0,75 2,5 mm ²
Ledertverrsnitt (stiv)	0,75 2,5 mm ²
Tilkoblingstype	Hurtigkobling

- med integrert buskoblingsenhet
- med QuickConnect plug-in terminaler
- bussforbindelse via tilkoblingsterminal

Justering

Støttede konfigurasjonsmoduser	system
- parameterdefinerbar oppførsel i tilfelle bussspenningsfeil	

Levering

Bussforbindelse inkludert	ja
---------------------------	----

Utstyr

Dimmertype	styresett
Modulær utvidbarhet	nei
- faseskjæring eller avskjæring i henhold til belastningstype, selvlæring ;	
- veldig lav støy	

Bruk

Lokal drift	ja
-------------	----

Sikkerhet

IP-klasse	IP20
halogenfri	nei
- med overoppheting, overbelastning og kortslutningsbeskyttelse	

Bruksforhold

Driftstemperatur	-5 45 °C
Oppbevaring	-20 70 °C

Identifikasjon

Produktfamilie	TYA
Hoveddesignlinje	KNX