




## FØRINGSKANAL 61x110mm PH

LF6011009010



### Arkitektur

Montasjemåte	Hullstansing
--------------	--------------

### Connectivity

Tilbehør for montering	Ferdigmonterte koblinger
------------------------	--------------------------

### Kapasitet

Maks antall kabler (Ø 11mm, 50% full)	23
Kabelkapasitet 11mm (3x1,5 eller 3x2,5mm <sup>2</sup> )	23

### Dør beskyttelse

Lokkfasong	Løs
------------	-----

### Materiale

RAL-farge	RAL 9010 - Ren hvit
Virkestoff	PVC
Materialgruppe	plast
Overflatebehandling	Ubehandlet
Gjennomsiktig	nei

### Dimensjoner

Kanalhøyde	60 mm
Lengde	2000 mm
Kanalbredde	110 mm
Hullavstand ved bunnstansing	125 mm
Spor for hulltaking i bunnen	60 mm

### Kabel

Internt tverrsnitt	5460 mm <sup>2</sup>
--------------------	----------------------

### Utstyr

Antall påklipsbare skiller	3
Antall kammer	1 til 4
Antall kabelklammer per meter	2

**Standard**

Godkjenning	EN50085-2-1
Europeisk direktiv RoHS	frivillig overensstemmende

**Sikkerhet**

halogenfri	nei
------------	-----