



75040001

## KNX BCU FOR 75xxxxxx

### Arkitektur

Montasjemåte Innfelt

### Kontroll og indikasjon

- med programmeringsknapp og rød programmering LED

### Connectivity

Interface som grensesnitt mellom KNX brukermodule og busslinje

### Volt

Driftsspenning over buss 21 32 V DC

### elektrisk strøm

Bussens strømforbruk (dataoverføring) ~ 10 mA

### Støm

Strømforbruk, KNX ~ 100 mW

### Materiale

Virkestoff Plast

### Dimensjoner

Innsetting dybde 21,8 mm

### Installering

Installasjonsmodus uten sprekker klør

### Kontakt

Antall kontakter 2

- bussforbindelse via tilkoblingsterminal

#### Justering

Støttede konfigurasjonsmoduser	system
--------------------------------	--------

#### Utstyr

Produkttype:	Produkttype: Buskoblingsenhet
--------------	-------------------------------

#### Sikkerhet

IP-klasse	IP20
halogenfri	nei

#### Bruksforhold

Driftstemperatur	-5 45 °C
------------------	----------

#### Identifikasjon

Søknad, bruk	KNX - sensorer, KNX - operativsystemer
produktfamilie:	Produktfamilie: Systemkomponenter
Hoveddesignlinje	KNX