



Beschriftungsbeispiel

R.3 2 K GLASS HVIT M MERKING

75142150

Arkitektur

Montasjemåte Innfelt

Funksjoner

Med romtemperaturregulator ja

- for bryter, trykknapp, dimmer og lukkerfunksjoner ;

Compatibility

- forlengelsesenhet for lett scene trykknapp

Kontroll og indikasjon

Med LED indikasjon ja

- drift ved forsiktig å berøre sensorflatene på den hvite lysdioden

Støm

Strømforbruk 12,5 mA

Mål

- verdisender for dimning, posisjon, lysstyrke og temperaturverdier 1 og 2 byte

Skjerm

Med skjerm nei

Materiale

Farge på merking	105,105,105
Farge på designlinjen	glass polar hvit
RAL-farge	RAL 9010 - Ren hvit
Virkestoff	glass
Overflateutseende	blank
Overflatebehandling	Påtrykket

Dimensjoner

Dybde	23 mm
Høyde	152 mm
Bredde	81 mm

Led kontroll

LED	med blå drift LED og 4 hvite status lysdioder
-----	---

Installering

Installasjonsmodus	for vertikal montering
--------------------	------------------------

Kontakt

- med integrert buskoblingsenhet
- bussforbindelse via tilkoblingsterminal

Levering

Bussforbindelse inkludert	ja
---------------------------	----

Utstyr

Antall aktiveringspunkter	4
Med tyveri	ja
Type konfigurasjon	Laserdruck

Sikkerhet

IP-klasse	IP20
halogenfri	nei

Bruksforhold

Driftstemperatur	-5 45 °C
- Ekstra tilkobling for ekstern temperaturføler	

Idenifikasjon

Søknad, bruk	KNX - operativsystemer
Sekundær design linje (r)	KNX, Berker R.3