



R.1 4 K GLASS SORT M MERKING

75144165

Arkitektur

Montasjemåte Innfelt

Funksjoner

Med romtemperaturregulator ja

- for bryter, trykknapp, dimmer og lukkerfunksjoner ;

Compatibility

- forlengelsesenhet for lett scene trykknapp

Kontroll og indikasjon

Med LED indikasjon ja

- drift ved forsiktig å berøre sensorflatene på den hvite lysdioden

Støm

Strømforbruk 12,5 mA

Mål

- verdisender for dimning, posisjon, lysstyrke og temperaturverdier 1 og 2 byte

Skjerm

Med skjerm ja

Materiale

Farge på merking 217,217,217

Farge på designlinjen glass svart

Farge sort

RAL-farge RAL 9005 - Jet svart

Virkestoff glass

Overflateutseende blank

Overflatebehandling Ubehandlet

Dimensjoner

Dybde	23 mm
Høyde	152 mm
Bredde	81 mm

Led kontroll

LED	med blå drift LED og 8 hvite status lysdioder
-----	---

Installering

Installasjonsmodus	for vertikal montering
--------------------	------------------------

Kontakt

- med integrert buskoblingsenhet
- bussforbindelse via tilkoblingsterminal

Levering

Bussforbindelse inkludert	ja
---------------------------	----

Utstyr

Antall aktiveringspunkter	8
Med tyveri	ja
Type konfigurasjon	Laserdruck

Sikkerhet

IP-klasse	IP20
halogenfri	nei

Bruksforhold

Driftstemperatur	-5 45 °C
- Ekstra tilkobling for ekstern temperaturføler	

Idenifikasjon

Søknad, bruk	KNX - operativsystemer
Sekundær design linje (r)	KNX