



## R.3 4 K GLASS HVIT

75144850

### Arkitektur

Montasjemåte	Innfelt
--------------	---------

### Funksjoner

Med romtemperaturregulator	ja
----------------------------	----

- for bryter, trykknapp, dimmer og lukkerfunksjoner ;

### Compatibility

- forlengelsesenhet for lett scene trykknapp

### Kontroll og indikasjon

Med LED indikasjon	ja
--------------------	----

- drift ved forsiktig å berøre sensorflatene på den hvite lysdioden

### Støm

Strømforbruk	12,5 mA
--------------	---------

### Mål

- verdisender for dimning, posisjon, lysstyrke og temperaturverdier 1 og 2 byte

### Skjerm

Med skjerm	nei
------------	-----

### Materiale

Farge på designlinjen	glass polar hvit
RAL-farge	RAL 9010 - Ren hvit
Virkestoff	glass
Overflateutseende	blank
Overflatebehandling	Påtrykket

#### Dimensjoner

Dybde	23 mm
Høyde	152 mm
Bredde	81 mm

#### Led kontroll

LED	med blå drift LED og 8 hvite status lysdioder
-----	---

#### Installering

Installasjonsmodus	for vertikal montering
--------------------	------------------------

#### Kontakt

- med integrert buskoblingsenhet
- bussforbindelse via tilkoblingsterminal

#### Levering

Bussforbindelse inkludert	ja
---------------------------	----

#### Utstyr

Antall aktiveringspunkter	8
Med tyveri	ja
Type konfigurasjon	Laserdruck

#### Sikkerhet

IP-klasse	IP20
halogenfri	nei

#### Bruksforhold

Driftstemperatur	-5 45 °C
- Ekstra tilkobling for ekstern temperaturføler	

#### Idenifikasjon

Søknad, bruk	KNX - operativsystemer
Sekundær design linje (r)	KNX, Berker R.3