



## R.1 3 K GLASS HVIT M TERMOSTAT

75643060

### Arkitektur

Montasjemåte	Innfelt
--------------	---------

### Funksjoner

Med romtemperaturregulator	ja
Driftsmodus	kontrollmodus: komfort, standby, natt og frost

### Kontroll og indikasjon

Med LED indikasjon	ja
--------------------	----

- drift ved forsiktig å berøre sensorflatene på den hvite lysdioden
- med 2 ekstra display sensor overflater

### Connectivity

- med knappblokkeringsfunksjon

### Volt

- drift med ikke-spaltet utgang av KNX spenningsforsyning mulig (vær oppmerksom på dagens forbruk) ;

### Støm

Strømforbruk	23 mA
--------------	-------

### Mål

- verdisender for dimning, posisjon, lysstyrke og temperaturverdier 1 og 2 byte

### Skjerm

Med skjerm	ja
------------	----

#### Materiale

Farge på designlinjen	glass polar hvit
RAL-farge	RAL 9010 - Ren hvit
Virkestoff	glass
Overflateutseende	blank
Overflatebehandling	Påtrykket

#### Dimensjoner

Dybde	23 mm
Høyde	152 mm
Bredde	81 mm

#### Led kontroll

LED	med blå drift LED og 6 hvite status lysdioder
-----	---

#### Installering

Installasjonsmodus	for vertikal montering
--------------------	------------------------

#### Kontakt

- med integrert buskoblingsenhet
- bussforbindelse via tilkoblingsterminal

#### Justering

- enkelt og to trykknappsoperasjoner kan parametres ;

#### Levering

Bussforbindelse inkludert	ja
---------------------------	----

#### Utstyr

Antall aktiveringspunkter	6
Med tyveri	ja

- for oppvarming og

#### Sikkerhet

IP-klasse	IP20
halogenfri	nei

#### Bruksforhold

Driftstemperatur	-5 - 45 °C
Energieffektivitetsklasse	IV (2%)

- Ekstra tilkobling for ekstern temperaturføler ;

#### Identifikasjon

Søknad, bruk	KNX - operativsystemer
Sekundær design linje (r)	KNX

**Instruksjoner**

---

Informasjonstekst

Kun egnet for KNX.

---