



### R.3 3 K GLASS SORT M TERM-MERK

75643155

#### Arkitektur

Montasjemåte Innfelt

#### Funksjoner

Med romtemperaturregulator ja  
Driftsmodus kontrollmodus: komfort, standby,  
natt og frost

#### Kontroll og indikasjon

Med LED indikasjon ja  
- drift ved forsiktig å berøre sensorflatene på den hvite lysdioden  
- med 2 ekstra display sensor overflater

#### Connectivity

- med knappeblokkeringsfunksjon

#### Volt

- drift med ikke-spaltet utgang av KNX spenningsforsyning mulig (vær oppmerksom på dagens forbruk) ;

#### Støm

Strømforbruk 23 mA

#### Mål

- verdisender for dimning, posisjon, lysstyrke og temperaturverdier 1 og 2 byte

#### Skjerm

Med skjerm ja

#### Materiale

Farge på merking	217,217,217
Farge på designlinjen	glass svart
Farge	sort
RAL-farge	RAL 9005 - Jet svart
Virkestoff	glass
Overflateutseende	blank
Overflatebehandling	Påtrykket

#### Dimensjoner

Dybde	23 mm
Høyde	152 mm
Bredde	81 mm

#### Led kontroll

LED	med blå drift LED og 6 hvite status lysdioder
-----	---

#### Installering

Installasjonsmodus	for vertikal montering
--------------------	------------------------

#### Kontakt

- med integrert buskoblingsenhet
- bussforbindelse via tilkoblingsterminal

#### Justering

- enkelt og to trykknappoperasjoner kan parametres ;

#### Levering

Bussforbindelse inkludert	ja
---------------------------	----

#### Utstyr

Antall aktiveringspunkter	8
Med tyveri	ja
Type konfigurasjon	Laserdruck
- for oppvarming og	

#### Sikkerhet

IP-klasse	IP20
halogenfri	nei

#### Bruksforhold

Driftstemperatur	-5 45 °C
Energieffektivitetsklasse	IV (2%)
- Ekstra tilkobling for ekstern temperaturføler ;	

**Identifikasjon**

Søknad, bruk	KNX - operativsystemer
Sekundær design linje (r)	KNX, Berker R.3

**Instruksjoner**

Informasjonstekst	Kun egnet for KNX.
-------------------	--------------------