



R.3 1 K GLASS HVIT M MERKING

75141150

Arkitektur

Montasjemåte Innfelt

Funksjoner

Med romtemperaturregulator ja

- for bryter, trykknapp, dimmer og lukkerfunksjoner ;

Compatibility

- forlengelsesenhet for lett scene trykknapp

Kontroll og indikasjon

Med LED indikasjon ja

- drift ved forsiktig å berøre sensorflatene på den hvite lysdioden

Støm

Strømforbruk 12,5 mA

Mål

- verdisender for dimning, posisjon, lysstyrke og temperaturverdier 1 og 2 byte

Skjerm

Med skjerm nei

Materiale

| | |
|-----------------------|---------------------|
| Farge på merking | 105,105,105 |
| Farge på designlinjen | glass polar hvit |
| RAL-farge | RAL 9010 - Ren hvit |
| Virkestoff | glass |
| Overflateutseende | blank |
| Overflatebehandling | Påtrykket |

Dimensjoner

| | |
|--------|--------|
| Dybde | 23 mm |
| Høyde | 152 mm |
| Bredde | 81 mm |

Led kontroll

| | |
|-----|--|
| LED | med blå operasjons-LED og 2 hvite statusdioder |
|-----|--|

Installering

| | |
|--------------------|------------------------|
| Installasjonsmodus | for vertikal montering |
|--------------------|------------------------|

Kontakt

- med integrert buskoblingsenhet
- bussforbindelse via tilkoblingsterminal

Levering

| | |
|---------------------------|----|
| Bussforbindelse inkludert | ja |
|---------------------------|----|

Utstyr

| | |
|---------------------------|------------|
| Antall aktiveringspunkter | 2 |
| Med tyveri | ja |
| Type konfigurasjon | Laserdruck |

Sikkerhet

| | |
|------------|------|
| IP-klasse | IP20 |
| halogenfri | nei |

Bruksforhold

| | |
|---|----------|
| Driftstemperatur | -5 45 °C |
| - Ekstra tilkobling for ekstern temperaturføler | |

Idenifikasjon

| | |
|---------------------------|------------------------|
| Søknad, bruk | KNX - operativsystemer |
| Sekundær design linje (r) | KNX, Berker R.3 |